



BOLETIM TÉCNICO

SELEM 200

DECAPANTE

1. FINALIDADE E APLICAÇÕES

SELEM 200 é um decapante de ação rápida, altamente concentrado e de alto rendimento. Utilizado para remoção de oxidações fortes em peças de aço carbono, preparador de peças para galvanização e remoção de cimento e cal.

2. COMPOSIÇÃO

Mistura de ácidos, tensoativos e água.

3. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido incolor.
Densidade (20/25°C - g/mL):	1,050 a 1,250.
pH (solução 1% p/p):	1,0 a 2,5.

4. INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Limpeza pesada: Puro.
- ❖ Limpeza leve: Diluir 1 litro do produto em até 9 litros de água.
Aplicar **SELEM 200** por imersão ou pulverização. Recomenda-se enxaguar e secar a peça imediatamente. Proteger a peça com oleamento ou pintura.

5. PRECAUÇÕES

- ❖ Não ingerir;
- ❖ Evitar contato com a pele e os olhos;
- ❖ Em caso de ingestão acidental procurar socorro médico;
- ❖ Não reutilizar a embalagem;
- ❖ Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI's);
- ❖ Manter em local fresco e ao abrigo do sol;
- ❖ Manter fora do alcance de crianças.

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO. Em caso de dúvidas na utilização, solicite assistência técnica.

ALKON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Av. Wilson Tavares Ribeiro, 465, Chácara Reunidas Santa Terezinha. Contagem/MG. CEP 32.183-680 Telefax: (31) 3441-8181 – CNPJ. 01.340.818/0001-16. Indústria Brasileira. Responsável técnico: Luciana Daniella Lages. CRQ MG – 02.405.354 2ª região. E-mail: alkon@alkon.com.br – Site: www.alkon.com.br. Autorização de funcionamento ANVISA/MS: 3.02071-3. Produto notificado na ANVISA/MS nº 25351.482139/2010-91.