



BOLETIM TÉCNICO

ABS 30 F E

DESENGRAXANTE

1. FINALIDADE E APLICAÇÕES

ABS 30 F E é um desengraxante de base alcalina associado a solventes alifáticos. Utilizado na limpeza pesada de óleos, graxas e gorduras em superfícies de aço carbono. Não utilizar em alumínio.

2. COMPOSIÇÃO

Tensoativos, sequestrante, alcalinizante, solvente e água.

3. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido incolor
Densidade (20/25°C g/mL):	1,045 a 1,065
pH (solução 1% p/p):	11,5 a 13,2

4. INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar **ABS 30 F E** por imersão, pincelamento e/ou pulverização. Para melhor eficiência, utilizar o produto a temperatura de 80°C.

- ❖ Limpeza pesada: Puro.
- ❖ Limpeza leve: Diluir 1 litro do produto em até 5 litros de água.

5. PRECAUÇÕES

- ❖ Não ingerir;
- ❖ Evitar contato com a pele e os olhos;
- ❖ Em caso de ingestão acidental procurar socorro médico;
- ❖ Não reutilizar a embalagem;
- ❖ Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI's);
- ❖ Manter em local fresco e ao abrigo do sol;
- ❖ Manter fora do alcance de crianças.

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO. Em caso de dúvidas na utilização, solicite assistência técnica.

ALKON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Av. Wilson Tavares Ribeiro, 465, Chácara Reunidas Santa Terezinha. Contagem/MG. CEP 32.183-680
Telefax: (31) 3441-8181 – CNPJ. 01.340.818/0001-16. **Indústria Brasileira.** Responsável técnico: Luciana Daniella Lages. CRQ MG – 02.405.354 2ª região. Autorização de funcionamento ANVISA/MS: 3.02071-3.
E-mail: alkon@alkon.com.br – Site: www.alkon.com.br