



BOLETIM TÉCNICO

SELEM 200 SUPER

REMOVEDOR DE CIMENTO

1. FINALIDADE E APLICAÇÕES

SELEM 200 SUPER é um desincrustante de ação rápida, altamente concentrado e de elevado rendimento. Utilizado para remoção de cimento e concreto (não endurecido) em betoneiras e pisos.

2. COMPOSIÇÃO

Ácidos inorgânicos, umectantes, sais neutros e água.

3. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido incolor
Densidade (20/25°C - g/mL):	1,05 a 1,25
pH (solução 0,5% p/p):	1,0 a 2,5

4. INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Limpeza pesada: Puro.
- ❖ Limpeza leve: Diluir 1 litro do produto em até 9 litros de água.
Pode ser aplicado por imersão ou pulverização. Recomenda-se lavar o material e secar a peça. Para peças estacionárias, proteger com óleo protetivo ou pintura.

5. PRECAUÇÕES

- ❖ Não ingerir;
- ❖ Evitar contato com a pele e os olhos;
- ❖ Em caso de ingestão acidental procurar socorro médico;
- ❖ Não reutilizar a embalagem;
- ❖ Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI's);
- ❖ Manter em local fresco e ao abrigo do sol;
- ❖ Manter fora do alcance de crianças.

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO. Em caso de dúvidas na utilização, solicite assistência técnica.

ALKON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Av. Wilson Tavares Ribeiro, 465, Chácara Reunidas Santa Terezinha. Contagem/MG. CEP 32.183-680. Telefax: (31) 3441-8181 – CNPJ. 01.340.818/0001-16. Indústria Brasileira. Responsável técnico: Luciana Daniella Lages. CRQ MG – 02.405.354 2ª região. E-mail: alkon@alkon.com.br – Site: www.alkon.com.br. Autorização de funcionamento ANVISA/MS: 3.02071-3. **Produto notificado na ANVISA/MS nº 25351.482139/2010-91.**