



BOLETIM TÉCNICO

ABS 200

SOLVENTE DE SEGURANÇA DIELÉTRICA

1. FINALIDADE E APLICAÇÕES

ABS 200 especialmente formulado para limpeza de equipamentos elétricos como chaves, motores e painéis. Possui secagem rápida e pode ser aplicado em superfícies energizadas ou não, ou em funcionamento, pois não transmite corrente elétrica até o ponto de sua rigidez dielétrica (28.000 V). Quando utilizado em equipamentos em funcionamento, observar se o motor não seja blindado e não tenha chaves automáticas (fechadas) que impeçam a liberação dos solventes que compõem o produto.

2. COMPOSIÇÃO

Mistura de solventes alifáticos. Produto isento de solventes clorados.

3. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto, cor:	Líquido incolor
Densidade (20/25°C - g/mL):	0,750 a 0,770
Ponto de fulgor - copo aberto (°C):	> 70

4. INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar **ABS 200** puro por pulverização, jato (manual ou ar seco) ou diretamente nas cabines e nos barramentos das chaves por pincelamento ou imersão.

5. PRECAUÇÕES

- ❖ Não ingerir;
- ❖ Evitar contato com a pele e olhos;
- ❖ Em caso de ingestão acidental procurar socorro médico;
- ❖ Não reutilizar a embalagem;
- ❖ Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI's);
- ❖ Manter em local fresco ao abrigo do sol;
- ❖ Manter fora do alcance de crianças.
- ❖ Manter longe de fogo e materiais combustíveis.

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO. Em caso de dúvidas na utilização, solicite assistência técnica.

ALKON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Av. Wilson Tavares Ribeiro, 465, Chácara Reunidas Santa Terezinha. Contagem/MG. CEP 32.183-680
Telefax: (31) 3441-8181 – CNPJ. 01.340.818/0001-16. **Indústria Brasileira**. Responsável técnico: Luciana Daniella Lages. CRQ MG – 02.405.354 2ª região. Autorização de funcionamento ANVISA/MS: 3.02071-3.
E-mail: alkon@alkon.com.br – Site: www.alkon.com.br